

swingo 250µicro

TASKI swingo 250µicro je průlomovou inovací v oblasti čištění podlahy. 250µicro je skvělou náhradou za klasické mopování. S vlastnostmi podlahového automatu dosáhnete mnohem lepšího výkonu mnohem snáz, rychleji a pohodlněji. Nyní může mít profesionálně vyčištěnou podlahu opravdu každý.

Klíčové vlastnosti a výhody

- Více odstraněných nečistot v jediném kroku
- Viditelně čistší podlaha díky vyššímu přítlaku kartáče / mopu
- Bezpečná chůze po suché podlaze díky dokonalému odsátí vody z povrchu
- Rychlé výsledky a méně práce znamenají nižší náklady na úklid
- Výrazně nižší spotřeba vody a chemie
- Bezpečnější a ergonomičtější vybavení snižuje námahu a únavu
- Výkonné baterie a nová technologie motoru pro lepší výkon a nižší investiční náklady

Efektivnější výsledky čištění

Podlahové automaty TASKI odstraní až 5x více nečistot než běžné mopy. Díky vyššímu přítlaku a dokonalému odsávání vody z podlahy dosáhnete viditelně čistší podlahy než při mopování.

Vyšší přítlak

Se strojem dosáhnete 10 x vyššího přítlaku, než s mopem, tzn. že mechanické čištění je daleko účinnější pro odstranění nečistot než manuální čištění. Výkonný digitální motor zajistí odstranění i těch nejúpornějších nečistot rychle a najednou. S Twister padem jsou výsledky ještě lepší a dlouhodobější, dokonce můžete obnovit vzhled starší zašlé podlahy.

Účinnější sběr vody

Dokonce i ty nejlepší mopovací systémy zanechávají velmi vysokou hladinu zůstatkové vody na podlaze. Mokrý podlaha znamená vysoké riziko uklouznutí a pádů. Vysoce výkonný digitální sací motor zajistí, že víc než 65% znečištěné vody se znovu recykluje. Mírné zakřivení stěrky stroje 250µicro zajišťuje bezpečné centrální odsávání vody z povrchu podlahy, která je okamžitě čistá, suchá a bezpečná.

Nižší náklady na úklid

Vytírání podlah je co se týče času a práce celkem náročná metoda. Pokud 80% celkových nákladů tvoří práce, použití TASKI swingo 250µicro šetří nejen čas, ale i Vaše peníze.

Nižší spotřeba vody a chemie

TASKI swingo 250µicro umí velmi efektivně hospodařit s vodou a ušetří až 6500 litrů roztoku, tzn. i chemie za rok. To znamená snížení spotřeby vody o 80% oproti vytírání s mopem. TASKI swingo 250µicro není o efektivitě, ale také o řešení, které je šetrnější k přírodě.

Bezpečnější a snazší manipulace

Bezpečná parkovací pozice, nízká hmotnost a pohodlná manipulace při transportu přispívají k tomu, že je swingo 250µicro velmi jednoduché na používání. Ke kartáčům a stěrce se není nutno ohýbat, obsluhují se nožní pákou. Parkovací pozici umožňuje nechat stroj bezpečně stát, když ho nepotřebujete.

Kvalitní výkonná baterie a nejnovější technologie motoru

Díky dvěma 80 minutovým bateriím a jen hodinovému nabíjení se nyní stává nepřetržitý úklid realitou. Li-Ion baterie má kapacitu 2500 cyklů a v kombinaci s nejnovějším bezúdržbovým digitálním motorem Vám vydrží déle, čímž výrazně snížíte celkové investiční náklady (TCO).



swingo 250µicro

TASKI swingo 250µicro	Technická specifikace
Produktivita	1 320 m2/hod
Pracovní šířka	44 cm
Šířka stěrky	52 cm
Objem nádrže na roztok	2,2 litra
Objem nádrže na špinavou vodu	3 litre
Průtok	70-330 ml/min.
Plošné pokrytí na 1 nádrž (max)	682 m2
Kapacita baterie/autonomie jedné baterie	60-80 min.
Kapacita baterie/autonomie dvou baterií	160 min.
Doba nabíjení na 80% kapacity baterie	60 min.
Doba nabíjení na 100% kapacity baterie	120 min.
Plošné pokrytí na jedno nabití	2150 m2
Nominální spotřeba	500 W
Napětí	37 V
Rychlost otáček	140 otáček
Přítlak padu	20,1 g/cm2
Hmotnost stroje (bez baterie)	21 kg
Hmotnost stroje připraveného k použití (s bateriemi a vodou)	25 kg
Rozměry (D x Š x V)	450 x 520 x 1200 mm
Hlučnost	≤68.5 db (A)
Úroveň vibrací HAV	≤2.5 m/s2
Schválení	IPX3

Model	SKU
TASKI swingo 250µicro	7524889
NX Li-Ion baterie (objednejte 2 ks) (stroj se dodává s nabíječkou, stěrkou a 2 kartáči)	7524891

Dodatečné a náhradní příslušenství	SKU
NX Nabíječka (dodávaná se strojem)	7524892
Kartáče (2ks dodávané se strojem)	7524893
Unašeč padů	7524894
Twister zelený pad 225mm	912355
Pad červený 225mm	7524895
Pad zelený 225mm	7524898